

AquaHome Fit



Viessmann stacja uzdatniania wody AquaHome Fit do zmiękczenia wody wodociągowej w mieszkaniach domów wielorodzinnych.

AquaHome Fit

Stacja uzdatniania wody firmy Viessmann zamienia twardą wodę w mięką w wyniku przepływu przez specjalne złożo znajdujące się wewnątrz urządzenia. Po uzdatnieniu pewnej ilości wody, następuje automatyczny proces czyszczenia złoża, tzw. regeneracja roztworem soli. Unikatowe rozwiązania zastosowane w AquaHome uzdatniają wodę w sposób komfortowy, oszczędny i chroniący środowisko naturalne.

Właściwości:

- Stacja uzdatniania wody - w gospodarstwach domowych;
- Niepowtarzalne monosferyczne złożo filtracyjne – zapewnia zwiększoną o ok. 10% wydajność i żywotność do 15 lat;
- Sterowanie elektroniczne „LOGIC” -automatyka uruchamiająca proces regeneracji złoża w zależności od rzeczywistego i prognozowanego zużycia wody - zawsze w godzinach najmniejszego poboru np. w nocy;
- Automatyczna regeneracja złoża w przypadku braku poboru wody, pomocny w utrzymaniu czystości mikrobiologicznej złoża
- Całkowite wyposażenie: sterownik obejściowy, zawór obejścia by-pass, zawór regulacji twardości wody, zabezpieczenie antyprzelewowe, wąż odprowadzania popłuczyn.
- Urządzenia kompletnie zmontowane i gotowe do pracy

Do niezbędnego wyposażenia instalacji stacji uzdatniania należy filtr mechaniczny, który należy zakupić

dodatkowo!

Warianty

MODEL	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
AquaHome Fit	24 h	4629.72 zł 3009.32 zł	4629.72 zł

Dane techniczne stacji uzdatniania wody Aquahome Fit

Typ	Aquahome Fit		
Zastosowanie	do mieszkań w domach wielorodzinnych		
Sterowanie cyfrowe (objętościowe)	●		
Wymiary	wysokość mm		650
	szerokość mm		300
	głębokość mm		480
Maksymalne natężenie przepływu	m ³ /h		1,1
Objętość złoża	dm ³		11
Maksymalna pojemność jonowymienna *3	m ³ x°dH		34
Maksymalna wydajność wody między regeneracjami (przy twardości 18°dH)	litry		1900
Średnie zużycie soli na regenerację	kg		1
Średnie zużycie wody na regenerację	litry		57
Zakres ciśnień roboczych min./ max	bar		1,4 – 8,0
Średnica przyłącza	cal		1