Stacja uzdatniania wody AquaHome Compact

Viessmann stacja uzdatniania wody AquaHome Compact do zmiękczania wody wodociągowej w mieszkaniach domów wielorodzinnych

Stacja uzdatniania wody firmy Viessmann zamienia twardą wodę w miękką w wyniku przepływu przez specjalne złoże znajdujące się wewnątrz urządzenia. Po uzdatnieniu pewnej ilości wody, następuje automatyczny proces czyszczenia złoża, tzw. regeneracja roztworem soli. Unikatowe rozwiązania zastosowane w Aquahome uzdatniają wodę w sposób komfortowy, oszczędny i chroniący środowisko naturalne.

Właściwości:
• Stacja uzdatniania wody - w gospodarstwach domowych;
• Niepowtarzalne monosferyczne złoże filtracyjne – zapewnia zwiększoną o ok. 10% wydajność i żywotność do 15 lat;
• Sterowanie elektroniczne „LOGIC" -automatyka uruchamiająca proces regeneracji złoża w zależności od rzeczywistego i prognozowanego zużycia wody - zawsze w godzinach najmniejszego poboru np. w nocy;
• Automatyczna regeneracja złoża w przypadku braku poboru wody, pomocny w utrzymaniu czystości mikrobiologicznej złoża
• Całkowite wyposażenie: sterownik obejściowy, zawór obejścia by-pass, zawór regulacji twardości wody, zabezpieczenie antyprzelewowe, wąż odprowadzania popłuczyn.
• Urządzenia kompletnie zmontowane i gotowe do pracy

Do niezbędnego wyposażenia instalacji stacji uzdatniania należy filtr mechaniczny, który należy zakupić dodatkowo!

Warianty

MODEL	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
AquaHome Compact	Na magazynie	4955.67 zł **3221.19 zł**	4955.67 zl

Dane techniczne stacji uzdatniania wody Aquahome Compact

Typ			Aquahome Fit	Aquahome Compact
Zastosowanie			do mieszkań w domach wielorodzinnych	do domów jednorodzinnych o niewielkiej powierzchni
Sterowanie cyfrowe (objętościowe)			•	•
Wymiary	wysokość	mm	650	822
	szerokość	mm	300	302
	głębokość	mm	480	480
Maksymalne natężenie przepływu		m^3/h	1,1	1,9
Objętość złoża		dm^3	11	17
Maksymalna pojemność jonowymienna *3		$m^3 x °dH$	34	62
Maksymalna wydajność wody między regeneracjami (przy twardości 18°dH)		litry	1 900	3 400
Średnie zużycie soli na regenerację		kg	1	2
Średnie zużycie wody na regenerację		litry	57	60
Zakres ciśnień roboczych min./ max		bar	1,4 – 8,0	1,4 – 8,0
Średnica przyłącza		cal	1	1