

## Pakiet Viessmann AquaHome Duo SMART - z filtracją zaawansowaną



### Pakiet Viessmann AquaHome Duo SMART - z filtracją zaawansowaną

Pakiet Viessmann AquaHome Duo SMART z filtracją zaawansowaną to stacja wraz z automatycznym filtrem Buderus który posiada funkcję płukania wstecznego. Płukanie wsteczne realizowane jest przez automat do płukania Z74s-AN firmy Honeywell.

#### **Pakiet zawiera:**

- Stację Viessmann AquaHome Duo SMART - 1 szt.
- Sól regeneracyjną 25 kg - 1 worek
- Wąż przyłączeniowy Viessmann do stacji uzdatniania wody o długości 100 cm (GW 3/4" x Clips) - 1 kpl.
- Filtr mechaniczny Buderus Logafix z płukaniem wstecznym i reduktorem ciśnienia 3/4" - 1 szt.
- Automat do płukania wstecznego Honeywell Z74S-AN

Więcej na temat samego urządzenia znajdziecie Państwo [tutaj](#).

## Warianty

| MODEL                                         | WYSYŁKA      | CENA                         | CENA Z 30NI PRZED PROM. |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| AquaHome Duo SMART - z filtracją zaawansowaną | Na magazynie | 9377.77 zł <b>5958.69 zł</b> | 9377.77 zł              |

## Dane techniczne stacji uzdatniania wody Aquahome Duo Smart

| Typ                                                                             |                      | Aquahome 20 SMART                      | Aquahome 30 SMART                  | Aquahome DUO SMART                          | Aquahome MIX SMART* <sup>1</sup>                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zastosowanie</b>                                                             |                      | dla 4–5 osobowych gospodarstw domowych | dla większych gospodarstw domowych | zmiękczenie i filtrowanie wody w całym domu | dla użytkowników indywidualnych ujęć wody zawierających żelazo i mangan |
| <b>Sterowanie cyfrowe</b> (objętościowe)                                        |                      | ■                                      | ■                                  | ■                                           | ■                                                                       |
| <b>Aplikacja mobilna iQUA</b>                                                   |                      | ■                                      | ■                                  | ■                                           | ■                                                                       |
| <b>Obsługa przez smartfona</b>                                                  |                      | ■                                      | ■                                  | ■                                           | ■                                                                       |
| <b>Wymiary</b>                                                                  |                      |                                        |                                    |                                             |                                                                         |
| wysokość                                                                        | mm                   | 1 086                                  | 1 086                              | 1 086                                       | 1 086                                                                   |
| szerokość                                                                       | mm                   | 438                                    | 438                                | 438                                         | 438                                                                     |
| głębokość                                                                       | mm                   | 524                                    | 524                                | 524                                         | 524                                                                     |
| <b>Maksymalne natężenie przepływu</b>                                           | m <sup>3</sup> /h    | 2,0                                    | 2,8                                | 2,9                                         | 1,2* <sup>2</sup>                                                       |
| <b>Objętość złóż</b>                                                            |                      |                                        |                                    |                                             |                                                                         |
| żywica jonowymienna                                                             | dm <sup>3</sup>      | 20                                     | 26                                 | 20                                          | 25                                                                      |
| węgiel aktywny                                                                  | dm <sup>3</sup>      | —                                      | —                                  | 9                                           | —                                                                       |
| <b>Maksymalna pojemność jonowymienna*<sup>3</sup></b>                           | m <sup>3</sup> x °dH | 76                                     | 110                                | 93                                          | 68* <sup>2</sup>                                                        |
| <b>Maksymalna wydajność wody między regeneracjami</b><br>(przy twardości 18°dH) | litry                | 4 200                                  | 6 100                              | 5 200                                       | 3 800                                                                   |
| <b>Średnie zużycie soli na regenerację</b>                                      | kg                   | 3,2                                    | 3,9                                | 3,9                                         | 3,7                                                                     |
| <b>Średnie zużycie wody na regenerację</b>                                      | litry                | 105                                    | 140                                | 175                                         | 165                                                                     |
| <b>Zakres ciśnień roboczych</b><br>min/max                                      | bar                  | 1,4–8,0                                | 1,4–8,0                            | 1,4–8,0                                     | 1,4–8,0                                                                 |
| <b>Średnica przyłącza</b>                                                       | cal                  | 1"                                     | 1"                                 | 1"                                          | 1"                                                                      |

\*<sup>1</sup> Gwarancja doprowadzenia parametrów wody do normy wody pitnej po konsultacji z dostawcą.

\*<sup>2</sup> W zależności od parametrów wody.

\*<sup>3</sup> Maksymalna pojemność jonowymienna nie jest parametrem określającym częstotliwość regeneracji.