STACJA UZDATNIANIA WODY VIESSMANN AquaHome 30 SMART

STACJA UZDATNIANIA WODY VIESSMANN - AquaHome 30 SMART

Viessmann stacja uzdatniania wody Aquahome 30 SMART do domów jednorodzinnych. Liczba osób powyżej 4, dwie lub więcej łazienek.

Stacja uzdatniania wody firmy Viessmann zamienia twardą wodę w miękką w wyniku przepływu przez specjalne złoże znajdujące się wewnątrz urządzenia. Po uzdatnieniu pewnej ilości wody, następuje automatyczny proces czyszczenia złoża, tzw. regeneracja roztworem soli. Unikatowe rozwiązania zastosowane w Aquahome uzdatniają wodę w sposób komfortowy, oszczędny i chroniący środowisko naturalne.

Wersja SMART stacji 30 umożliwia kontrolę urządzenia poprzez aplikację mobilną iQUA przeznaczoną na smartphhony z systemamy Android oraz iOS.

Właściwości:
• Stacja uzdatniania wody - w gospodarstwach domowych;
• Niepowtarzalne monosferyczne złoże filtracyjne – zapewnia zwiększoną o ok. 10% wydajność i żywotność do 15 lat;
• Sterowanie elektroniczne „LOGIC" -automatyka uruchamiająca proces regeneracji złoża w zależności od rzeczywistego i prognozowanego zużycia wody - zawsze w godzinach najmniejszego poboru np. w nocy;
• Automatyczna regeneracja złoża w przypadku braku poboru wody, pomocny w utrzymaniu czystości mikrobiologicznej złoża
• Całkowite wyposażenie: sterownik obejściowy, zawór obejścia by-pass, zawór regulacji twardości wody,

zabezpieczenie antyprzelewowe, wąż odprowadzania popłuczyn.

- Urządzenia kompletnie zmontowane i gotowe do pracy

Do niezbędnego wyposażenia instalacji stacji uzdatniania należy filtr mechaniczny, który należy zakupić dodatkowo!

Warianty

MODEL	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
AquaHome 30 SMART	Na magazynie	7571.88 zł **4603.52 zł**	7571.88 zl

Dane techniczne stacji uzdatniania wody Aquahome 30 Smart

Typ		Aquahome 20 SMART	Aquahome 30 SMART	Aquahome DUO SMART	Aquahome MIX SMART*1
Zastosowanie		dla 4–5 osobowych gospodarstw domowych	dla większych gospodarstw domowych	zmiękczanie i filtrowanie wody w całym domu	dla użytkowników indywidualnych ujęć wody zawierających żelazo i mangan
Sterowanie cyfrowe (objętościowe)		■	■	■	■
Aplikacja mobilna iQUA		■	■	■	■
Obsługa przez smartfona		■	■	■	■
Wymiary					
wysokość	mm	1 086	1 086	1 086	1 086
szerokość	mm	438	438	438	438
głębokość	mm	524	524	524	524
Maksymalne natężenie przepływu	m^3/h	2,0	2,8	2,9	1,2*2
Objętość złóż					
żywica jonowymienna	dm^3	20	26	20	25
węgiel aktywny	dm^3	—	—	9	—
Maksymalna pojemność jonowymienna*3	$m^3 \times °dH$	76	110	93	68*2
Maksymalna wydajność wody między regeneracjami (przy twardości 18°dH)	litry	4 200	6 100	5 200	3 800
Średnie zużycie soli na regenerację	kg	3,2	3,9	3,9	3,7
Średnie zużycie wody na regenerację	litry	105	140	175	165
Zakres ciśnień roboczych min/max	bar	1,4–8,0	1,4–8,0	1,4–8,0	1,4–8,0
Średnica przyłącza	cal	1"	1"	1"	1"

*1 Gwarancja doprowadzenia parametrów wody do normy wody pitnej po konsultacji z dostawcą.
*2 W zależności od parametrów wody.
*3 Maksymalna pojemność jonowymienna nie jest parametrem określającym częstotliwość regeneracji.