

## Viessmann Vitotrol 300A



### Viessmann Vitotrol 300A

Typ magistrali: KM

Do wykonania ustawień dla jednego, dwóch lub maksymalnie trzech obiegów grzewczych

#### **Charakterystyka produktu:**

Do zmiany nastaw jednego, dwóch lub maks. trzech obiegów grzewczych:

- Wymaganej temperatury pomieszczenia w trybach normalnym i zredukowanym, temperatury ciepłej wody użytkowej, programów roboczych i wakacyjnego oraz funkcji Party i Ekonomicznej.
- Programów czasowych dla obiegów grzewczych, ciepłej wody użytkowej i pompy cyrkulacyjnej.
- Podświetlany, kolorowy wyświetlacz dotykowy wskazujący temperaturę zewnętrzną, temperaturę w pomieszczeniu, stan roboczy oraz wyświetlający komunikaty w formie tekstowej.
- Czujnik do sterowania temperaturą pomieszczenia (w przypadku większej ilości obiegów grzewczych sterowanie według temperatury pomieszczenia odbywa się tylko dla jednego, wybranego obiegu).

## Zalecenia producenta

---

- Jeżeli moduł Vitotrol 300A stosowany jest do sterowania temperaturą pomieszczenia, urządzenie należy umieścić w pomieszczeniu głównym (wiodącym).
- Jeżeli moduł sterowania temperaturą pomieszczenia Vitotrol 300A nie może zostać umieszczony w odpowiednim miejscu, należy zamówić czujnik temperatury pomieszczenia, nr katalog. 7438537
- Regulator tylko do 1,2 lub 3 obiegów grzewczych (4 obieg niesterowalny z poziomu zdalnego regulatora)