

Vitoclima 300-S/HE CF30...M1 (3,5 4,5 7,1 [kW])



Jednostki wewnętrzne kasetowe Vitoclima 300-S/HE CF3035M1, Vitoclima 300-S/HE CF3035M1 i Vitoclima 300-S/HE CF3035M1

Przeznaczone do współpracy w systemie Multisplit jako kompleksowe rozwiązanie grzewczo-chłodnicze dla domu i mieszkania. Wysoka estetyka całej instalacji Multisplit jest niezaprzeczalnym atutem.

Przegląd zalet:

- Estetyczne wzornictwo urządzenia
- Funkcja grzania i chłodzenia z wysokimi współczynnikami SEER i SCOP
- Zakres pracy w trybie chłodzenia: -15°C do +43°C w trybie grzania: -22°C do +24°C
- Nawiew powietrza w czterech kierunkach

Przegląd funkcji:

- Timer 24h – pozwala na ustawianie godziny włączenia i wyłączenia urządzenia
- Turbo – szybkie przewietrzanie pomieszczenia
- Swing – wybór kąta nawiewu powietrza w płaszczyźnie pionowej
- Sleep – Tryb nocny
- +8°C – Funkcja umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę +8°C

Współpracuje z jednostkami zewnętrznymi Vitoclima 300-S/HE O2F3050M2, Vitoclima 300-S/HE O2F3080M2, Vitoclima 300-S/HE O2F30100M2 i Vitoclima 300-S/HE O2F30120M2.

Warianty

ZNAMIONOWA MOC CHŁODNICZA [KW] /ZNAMIONOWA MOC GRZEWCZA [KW]	MASA [KG]	WYMIARY (DŁ. X SZ. X WYS.) [MM]	STEROWNIK	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
3,5/4,0	5	670 x 670 x 50	Vitoclima 300-S/HE CF3035M1	Na zamówienie	2293.95 zł 2064.56 zł	2293.95 zł
4,5/5,0	5	670 x 670 x 50	Vitoclima 300-S/HE CF3053M1	Na zamówienie	2431.71 zł 2188.54 zł	2431.71 zł
7,1/8,0	11	950 x 95 x 60	Vitoclima 300-S/HE CF3071M1	Na zamówienie	3190.62 zł 2871.56 zł	3190.62 zł

Dane techniczne klimatyzatora kasetowego

Vitoclima 300-S	typ	CF3035M1	CF3053M1	CF3071M1
Wydajność (nominalna)				
Chłodzenie	kW	3,5	4,5	7,1
Grzanie	kW	4,0	5,0	8,0
Zasilanie	f / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilające	N x mm ²	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Pobór mocy wentylatora (nominalny)	W	30	40	65
Pobór prądu wentylatora (nominalny)		0,1	0,2	0,3
Przepływ powietrza	m ³ /h	650 / 560 / 520 / 450	710 / 670 / 590 / 450	1 280 / 1 220 / 1 100 / 880
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	44 / 41 / 38 / 34	47 / 45 / 41 / 35	47 / 45 / 41 / 36
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	55 / 52 / 49 / 45	58 / 56 / 52 / 46	58 / 56 / 52 / 47
Zakres nastawy temperatury	°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
Wydajność osuszania	l/h	1,4	1,8	2,5
Przyłącza rur				
Ciecz	mm / cal	6,35 / ¼"	6,35 / ¼"	9,52 / ⅜"
Gaz	mm / cal	9,52 / ⅜"	12,70 / ½"	15,88 / ⅝"
Waga netto / brutto	kg	20,0 / 24,0	20,0 / 24,0	26,0 / 32,0
Wymiary jednostki (dł. x szer. x wys.)	mm	596 x 596 x 240	596 x 596 x 240	840 x 840 x 240
Panel				
Waga netto/brutto	kg	3,5 / 5,0	3,5 / 5,0	7,0 / 11,0
Wymiary [dł. x szer. x wys.]	mm	670 x 670 x 50	670 x 670 x 50	950 x 950 x 60
Sterownik standardowy	–	Bezprzewodowy	Bezprzewodowy	Bezprzewodowy